

Titolatore automatico TL 7500 KF TRACE M2 KARL FISCHER SI ANALYTICS



Titolatore karl fischer coulometrico modello tl 7500 kf trace fornito completo di unità base tl 7500 kf trace, agitatore magnetico tm 235 kf con pompa integrata per il carico del reattivo all'interno della cella di titolazione e lo scarico del residuo esausto senza necessita di apertura della cella, elettrodo a doppia punta di platino kf 1100, e cella di titolazione a tenuta, elettrodo per la generazione del reattivo senza diaframma, mini tastiera pc per un comodo inserimento dati e set di accessori completo.

Memoria 50 metodi utente. Altre caratteristiche: azzeramento automatico del drift al principio di ogni singola analisi. Report analitico in file pdf automaticamente memorizzato su usb stick per il download per successiva memorizzazione e stampa tramite pc. Dotato di display grafico retroilluminato con protezione antiacido in vetro duran® per il controllo dell'analisi e la visualizzazione dei risultati. Intervallo di misura da 1 ppm a 5% (da 10 microgrammi a 200 mg h₂o).

Accuratezza migliore di 0,3% (calcolata su un campione di 1 mg h₂o). Numero di metodi programmabile dall'utente 50. Connessione rs 232 per l'acquisizione automatica delle pesate campione da bilance esterne. N° 2 interfacce usb-a n° 1 interfaccia usb-b e 1 interfaccia lan per connessione a moduli esterni (burette etc.).

Codice Articolo: 22.8457.99

Breve descrizione del prodotto:

Titolatore automatico TL 7500 KF TRACE M2 KARL FISCHER SI ANALYTICS

Informazioni aggiuntive:

- Volume della siringa: -
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 110/240 VAC
- Display: retroilluminato
- Memoria permanente: 50 metodi
- Dimensioni (LxPxH mm): 250x296x180
- Entrate ed uscite: 2 seriali - 3 USB e 1 LAN
- Numero di pompe peristaltiche: -
- Numero di siringhe: -
- Peso (kg): 3
- Precisione della dispensazione: -
- Riproducibilità della dispensazione: -
- Risoluzione: -
- Scale di misura: 1 ppm ÷ 5%

Descrizione

Titolatore karl fischer coulometrico modello tl 7500 kf trace fornito completo di unità base tl 7500 kf trace, agitatore magnetico tm 235 kf con pompa integrata per il carico del reattivo all'interno della cella di titolazione e lo scarico del residuo esausto senza necessita di apertura della cella, elettrodo a doppia punta di platino kf 1100, e cella di titolazione a tenuta, elettrodo per la generazione del reattivo senza diaframma, mini tastiera pc per un comodo inserimento dati e set di accessori completo.

Memoria 50 metodi utente. Altre caratteristiche: azzeramento automatico del drift al principio di ogni singola analisi. Report analitico in file pdf automaticamente memorizzato su usb stick per il download per successiva memorizzazione e stampa tramite pc. Dotato di display grafico retroilluminato con protezione antiacido in vetro duran® per il controllo dell'analisi e la visualizzazione dei risultati. Intervallo di misura da 1 ppm a 5% (da 10 microgrammi a 200 mg h₂o).

Accuratezza migliore di 0,3% (calcolata su un campione di 1 mg h₂o). Numero di metodi programmabile dall'utente 50. Connessione rs 232 per l'acquisizione automatica delle pesate campione da bilance esterne. N° 2 interfacce usb-a n° 1 interfaccia usb-b e 1 interfaccia lan per connessione a moduli esterni (burette etc.).

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
--	---------------	---------------------------