

STUFA UF 1060 C/RUOTE VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT



La stufa a ventilazione forzata d'aria modello UF 1060 a display singolo è adatta per applicazioni universali in laboratorio e per test materiali nell'industria. Circolazione forzata dell'aria mediante silenziosa turbina a velocità regolabile in steps del 10%. Riscaldamento all'interno sui 4 lati per livelli eccellenti di omogeneità della temperatura. Parametri facilmente regolabili su COCKPIT di controllo (temperatura Celsius o Fahrenheit, posizione della valvola di aerazione, programmazione dei tempi). Funzione di setpointWAIT – il tempo di programmazione parte quando è raggiunto il setpoint di temperatura. E' dotata di display digitale a colori multifunzionale ad alta definizione. Timer digitale interno regolabile da 1 min a 99 giorni, 23 ore. Sistema di regolazione PID a doppia protezione di sovratemperatura e 1 sensore di temperatura Pt 100 classe A a 4 fili. Sistema di autodiagnosi in caso di malfunzionamento. Funzione di calibrazione accessibile direttamente dal COCKPIT di controllo su 3 punti di temperatura liberamente selezionabili. Doppio dispositivo di protezione contro le sovratemperatura elettronico e meccanico in accordo alle DIN 12 880 con allarme acustici e visivi. Innovativo sistema di chiusura con unica maniglia a doppio bloccaggio e estrema facilità all'uso. Ripiani grigliati in acciaio inox in dotazione. Certificato di calibrazione su un punto di temperatura (160°C) incluso. Costruita interamente in acciaio inox stampato per la struttura esterna e acciaio inox liscio per la camera interna.

Codice Articolo: 22.8682.99

Breve descrizione del prodotto:

STUFA UF 1060 VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO C/RUOTE MEMMERT



Informazioni aggiuntive:

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 400/50/7000
 Dimensioni esterne (LxPxH mm): 1224x1035x1726

Peso (kg): 30,5Volume (μl): 1060Interfacce: Ethernet

■ Dimensioni interne (LxPxH mm): 1040x850x1200

■ Classe di sicurezza: 1 e 3.1

■ Timer: Sì

■ Campo di temperatura (° C): +10 sopra ambiente÷+300

■ Numero di ripiani in dotazione: 1/14

■ Risoluzione del display (° C): 0,1 fino a 99,9 – 0,5 al di sopra – 0,1 per valore attuale

Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C): ±0,7 a 160°C
 Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C): ±2,3 a 160°C

■ Prodotto padre: 22.8235.99

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8235.99	STUFA UF 30 VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT
0	22.8243.99	STUFA UF 75 VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT
0	22.8251.99	STUFA UF 160 VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT
	22.8259.99	STUFA UF 450 C/RUOTE VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT
	22.8263.99	STUFA UF 750 C/RUOTE VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT
	22.8247.99	STUFA UF 110 VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT



	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8239.99	STUFA UF 55 VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT
0	22.8255.99	STUFA UF 260 VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT

Accessori

Codice	ACCESSORI Articolo
23.9046.99	RIPIANO GRIGLIATO SUPPLEMENTARE IN ACCIAIO INOX X UF 1060 MEMMERT
23.A014.98	PORTAVETRO QUADRUPLO STRATO ISOLANTE X STUFA UF1060 MEMMERT