

STUFA UF 160 VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT



La stufa a ventilazione forzata d'aria modello UF 160 a display singolo è adatta per applicazioni universali in laboratorio e per test materiali nell'industria. Circolazione forzata dell'aria mediante silenziosa turbina a velocità regolabile in steps del 10%. Riscaldamento all'interno sui 4 lati per livelli eccellenti di omogeneità della temperatura. Parametri facilmente regolabili su COCKPIT di controllo (temperatura Celsius o Fahrenheit, posizione della valvola di aerazione, programmazione dei tempi). Funzione di setpoint WAIT - il tempo di programmazione parte quando è raggiunto il setpoint di temperatura. È dotata di display digitale a colori multifunzionale ad alta definizione. Timer digitale interno regolabile da 1 min a 99 giorni, 23 ore. Sistema di regolazione PID a doppia protezione di sovratemperatura e 1 sensore di temperatura Pt 100 classe A a 4 fili. Sistema di autodiagnosi in caso di malfunzionamento. Funzione di calibrazione accessibile direttamente dal COCKPIT di controllo su 3 punti di temperatura liberamente selezionabili. Doppio dispositivo di protezione contro le sovratemperatura elettronico e meccanico in accordo alle DIN 12 880 con allarme acustici e visivi. Innovativo sistema di chiusura con unica maniglia a doppio bloccaggio e estrema facilità all'uso. Ripiani grigliati in acciaio inox in dotazione. Certificato di calibrazione su un punto di temperatura (160°C) incluso. Costruita interamente in acciaio inox stampato per la struttura esterna e acciaio inox liscio per la camera interna.

Codice Articolo: 22.8251.99


Breve descrizione del prodotto:

STUFA UF 160 VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT



Informazioni aggiuntive:

- Volume (l): 161
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/3200
- Classe di sicurezza: 1 (3.1 con accessorio A6)
- Dimensioni interne (LxPxH mm): 560x400x720
- Campo di temperatura (° C): +10 sopra ambiente÷ +300
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 745x584x1107
- Interfacce: Ethernet
- Numero di ripiani in dotazione: 2/8
- Peso (kg): 80
- Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C): ±0,8 a 160°C
- Risoluzione del display (° C): 0,1 fino a 99,9 - 0,5 al di sopra - 0,1 per valore attuale
- Timer: SI
- Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C) g: ±2,0 a 160°C

| | Codice | VARIANTI Articolo |
|---|----------------------------|--|
|  | 22.8235.99 | STUFA UF 30 VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT |
|  | 22.8243.99 | STUFA UF 75 VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT |
|  | 22.8682.99 | STUFA UF 1060 C/RUOTE VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT |
|  | 22.8259.99 | STUFA UF 450 C/RUOTE VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT |
|  | 22.8263.99 | STUFA UF 750 C/RUOTE VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT |
|  | 22.8247.99 | STUFA UF 110 VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT |
|  | 22.8239.99 | STUFA UF 55 VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT |

| | Codice | VARIANTI Articolo |
|---|----------------------------|---|
|  | 22.8255.99 | STUFA UF 260 VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT |

Accessori

| | Codice | ACCESSORI Articolo |
|---|----------------------------|---|
|  | 23.A013.86 | FORO D'INGRESSO 23 MM LATO DX CENTRO X STUFA UF 160 MEMMERT |
|  | 23.A014.42 | RIPIANO GRIGLIATO SUPPLEMENTARE ACCIAIO INOX X STUFA UF 160 MEMMERT |