

STUFA UF 30 VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT



La stufa a ventilazione forzata d'aria modello UF a display singolo è adatta per applicazioni universali in laboratorio e per test materiali nell'industria. Circolazione forzata dell'aria mediante silenziosa turbina a velocità regolabile in steps del 10%. Riscaldamento all'interno sui 4 lati per livelli eccellenti di omogeneità della temperatura. Parametri facilmente regolabili su COCKPIT di controllo (temperatura Celsius o Fahrenheit, posizione della valvola di aerazione, programmazione dei tempi). Funzione di setpoint WAIT – il tempo di programmazione parte quando è raggiunto il setpoint di temperatura. E' dotata di display digitale a colori multifunzionale ad alta definizione. Timer digitale interno regolabile da 1 min a 99 giorni, 23 ore. Sistema di regolazione PID a doppia protezione di sovratemperatura e 1 sensore di temperatura Pt 100 classe A a 4 fili. Sistema di autodiagnosi in caso di malfunzionamento. Funzione di calibrazione accessibile direttamente dal COCKPIT di controllo su 3 punti di temperatura liberamente selezionabili. Doppio dispositivo di protezione contro le sovratemperatura elettronico e meccanico in accordo alle DIN 12 880 con allarme acustici e visivi. Innovativo sistema di chiusura con unica maniglia a doppio bloccaggio e estrema facilità all'uso. Ripiani grigliati in acciaio inox in dotazione. Certificato di calibrazione su un punto di temperatura (160°C) incluso. Costruita interamente in acciaio inox stampato per la struttura esterna e acciaio inox liscio per la camera interna.






Codice Articolo: 22.8235.99


Breve descrizione del prodotto:

STUFA UF 30 VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT

Informazioni aggiuntive:

- Volume (l): 32
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220/50/1600
- Classe di sicurezza: 1 (3.1 con accessorio A6)
- Dimensioni interne (LxPxH mm): 400x250x320
- Campo di temperatura (° C): +10 sopra ambiente÷ +300
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 585x434x707
- Interfacce: Ethernet
- Numero di ripiani in dotazione: 1/3
- Peso (kg): 44
- Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C): ±0,5 a 160°C
- Risoluzione del display (° C): 0,1 fino a 99,9 - 0,5 al di sopra - 0,1 per valore attuale
- Timer: Sì
- Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C) g: ±2,2 a 160°C

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8243.99	STUFA UF 75 VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT
	22.8682.99	STUFA UF 1060 C/RUOTE VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT
	22.8251.99	STUFA UF 160 VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT
	22.8259.99	STUFA UF 450 C/RUOTE VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT
	22.8263.99	STUFA UF 750 C/RUOTE VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT
	22.8247.99	STUFA UF 110 VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT
	22.8239.99	STUFA UF 55 VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8255.99	STUFA UF 260 VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY SINGOLO MEMMERT

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.A012.74	FORO D'INGRESSO 23 MM LATO DX CENTRO X STUFA UF30 MEMMERT
	23.A012.76	PORTAVETRO QUADRUPLO STRATO ISOLANTE X UF30 MEMMERT
	23.A015.27	RIPIANO GRIGLIATO SUPPLEMENTARE ACCIAIO INOX X STUFA UF30 MEMMERT