

STUFA UF 750 PLUS C/RUOTE VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY DOPPIO MEMMERT



La stufa a ventilazione forzata d'aria modello UF 750 a doppio display è adatta per applicazioni evolute in laboratorio test di materiali con programmazioni di cicli termici complessi con ripetizioni illimitate nell'industria. Circolazione forzata dell'aria mediante silenziosa turbina a velocità regolabile in steps del 10%. Riscaldamento all'interno sui 4 lati per livelli eccellenti di omogeneità della temperatura. Parametri facilmente regolabili su COCKPIT di controllo (temperatura Celsius o Fahrenheit, posizione della valvola di aerazione, programmazione dei tempi). Funzione di setpoint WAIT - il tempo di programmazione parte quando è raggiunto il setpoint di temperatura. È dotata di doppio display digitale a colori multifunzionale ad alta definizione. Timer digitale interno regolabile da 1 min a 99 giorni, 23 ore. Sistema di regolazione PID a 2 sensori di temperatura Pt 100 classe A a 4 fili a controllo reciproco. Sistema di autodiagnosi in caso di malfunzionamento. Funzione di calibrazione accessibile direttamente dal COCKPIT di controllo su 3 punti di temperatura liberamente selezionabili. Multiplo dispositivo di protezione contro le sovratemperatura elettronico (classe 3.1 o classe 2 selezionabile da display) e meccanico (in classe 1) in accordo alle DIN 12 880 con allarmi acustici e visivi. Innovativo sistema di chiusura con unica maniglia a doppio bloccaggio e estrema facilità all'uso. Ripiani grigliati in acciaio inox in dotazione. Certificato di calibrazione su un punto di temperatura (160°C) incluso. Protezione delle applicazioni con l'inserimento di funzioni user-ID. Costruita interamente in acciaio inox stampato per la struttura esterna e acciaio inox liscio per la camera interna.






Codice Articolo: 22.8264.99


Breve descrizione del prodotto:

STUFA UF 750 PLUS C/RUOTE VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY DOPPIO MEMMERT





Informazioni aggiuntive:

- Volume (l): 749
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 400/50/7000
- Classe di sicurezza: 3.1 - 2 - 1
- Dimensioni interne (LxPxH mm): 1040x600x1200
- Campo di temperatura (° C): +10 sopra ambiente÷+300
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 1224x784x1726
- Interfacce: Ethernet e USB
- Numero di ripiani in dotazione: 2/14
- Peso (kg): 192
- Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C): ±0,5 a 160°C
- Risoluzione del display (° C): 0,1 fino a 99,9 - 0,5 al di sopra - 0,1 per valore attuale
- Timer: SI
- Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C) g: ±3,0 a 160°C

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8236.99	STUFA UF 30 PLUS VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY DOPPIO MEMMERT
	22.8240.99	STUFA UF 55 PLUS VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY DOPPIO MEMMERT
	22.8244.99	STUFA UF 75 PLUS VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY DOPPIO MEMMERT
	22.8252.99	STUFA UF 160 PLUS VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY DOPPIO MEMMERT
	22.8683.99	STUFA UF 1060 PLUS C/RUOTE VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY DOPPIO MEMMERT
	22.8248.99	STUFA UF 110 PLUS VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY DOPPIO MEMMERT
	22.8256.99	STUFA UF 260 PLUS VENTILAZIONE FORZATA FORZATA DISPLAY DOPPIO MEMMERT

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8260.99	STUFA UF 450 PLUS VENTILAZIONE FORZATA DISPLAY DOPPIO MEMMERT

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.A013.98	FORO D'INGRESSO 23 MM LATO DX CENTRO X STUFA UF 750 PLUS MEMMERT
	23.A014.82	RIPIANO GRIGLIATO SUPPLEMENTARE ACCIAIO INOX X INCUBATORE UF 750 PLUS MEMMERT
	23.A014.97	PORTAVETRO QUADRUPLO STRATO ISOLANTE X STUFA UF750 PLUS MEMMERT
	23.A016.86	Foro d'ingresso F0 Ø 23mm lato dx centro X STUFA UF 750 PLUS MEMMERT