

## STUFA UN 160 PLUS a convezione naturale doppio display MEMMERT



La stufa a convezione naturale d'aria modello UN 160 a doppio display è adatta per applicazioni evolute in laboratorio quali programmazioni di cicli termici complessi con ripetezioni illimitate. Riscaldamento all'interno sui 4 lati per livelli eccellenti di omogeneità della temperatura. Parametri facilmente regolabili su COCKPIT di controllo (temperatura Celsius o Fahrenheit, posizione della valvola di aerazione, programmazione dei tempi).Funzione di setpointWAIT - il tempo di programmazione parte quando è raggiunto il setpoint di temperatura.E' dotata di doppio display digitale a colori multifunzionale ad alta definizione.Timer digitale interno regolabile da 1 min a 99 giorni, 23 ore. Sistema di regolazione PID a 2 sensori di temperatura Pt 100 classe A a 4 fili a controllo reciproco. Sistema di autodiagnosi in caso di malfunzionamento. Funzione di calibrazione accessibile direttamente dal COCKPIT di controllo su 3 punti di temperatura liberamente selezionabili. Multiplo dispositivo di protezione contro le sovratemperatura elettronico (classe 3.1 o classe 2 selezionabile da display) e meccanico (in classe 1) in accordo alle DIN 12 880 con allarmi acustici e visivi.Innovativo sistema di chiusura con unica maniglia a doppio bloccaggio e estrema facilità all'uso.Ripiani grigliati in acciaio inox in dotazione. Certificato di calibrazione su un punto di temperatura (160°C) incluso. Protezione delle applicazioni con l'inserimento di funzioni user-ID. Software AtmoCONTROL inclusoCostruita interamente in acciaio inox stampato per la struttura esterna e acciaio inox liscio per la camera interna.

Codice Articolo: 22.8250.99

## Breve descrizione del prodotto:

STUFA UN 160 PLUS CONVEZIONE NATURALE DISPLAY DOPPIO MEMMERT



## Informazioni aggiuntive:

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/3200
 Dimensioni esterne (LxPxH mm): 745x584x1107

Peso (kg): 80Volume (μl): 161

■ Interfacce: Ethernet e USB

■ Dimensioni interne (LxPxH mm): 560x400x720

■ Classe di sicurezza: 3.1 – 2 – 1

■ Timer: Sì

■ Campo di temperatura (° C): +5 sopra ambiente ÷+300

■ Numero di ripiani in dotazione: 2/8

■ Risoluzione del display (° C): 0,1 fino a 99,9 – 0,5 al di sopra – 0,1 per valore attuale

Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C): ±0,5 a 160°C
 Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C): ±4,2 a 160°C

■ Prodotto padre: 22.8234.99

|              | Codice     | VARIANTI Articolo   |
|--------------|------------|---|
| and the same | 22.8238.99 | STUFA UN 55 PLUS convenzione naturale DISPLAY DOPPIO MEMMERT            |
| and the same | 22.8242.99 | STUFA UN 75 PLUS a convezione naturale DISPLAY DOPPIO MEMMERT           |
|              | 22.8262.99 | STUFA UF 750 PLUS C/RUOTE a convezione naturale doppio display  MEMMERT |
|              | 22.8254.99 | STUFA UN 260 PLUS a convezione naturale DISPLAY DOPPIO  MEMMERT         |
|              | 22.8258.99 | STUFA UN 450 PLUS C/RUOTE a convezione naturale DISPLAY DOPPIO MEMMERT  |
|              | 22.8246.99 | STUFA UN 110 PLUS a convezione naturale doppio display MEMMERT          |



|           | Codice     | VARIANTI Articolo   |
|-----------|------------|---|
| *** a *** | 22.8234.99 | STUFA UN 30 PLUS a convezione naturale DISPLAY DOPPIO MEMMERT |

## Accessori

| Codice     | ACCESSORI Articolo  |
|------------|---|
| 23.A013.84 | FORO D'INGRESSO 23 MM LATO DX CENTRO X STUFA UN 160 PLUS<br>MEMMERT         |
| 23.A014.41 | RIPIANO GRIGLIATO SUPPLEMENTARE ACCIAIO INOX X STUFA UN 160<br>PLUS MEMMERT |