

## **STUFA UN 450 PLUS C/RUOTE a convezione naturale DISPLAY DOPPIO MEMMERT**



La stufa a convezione naturale d'aria modello UN 450 a doppio display è adatta per applicazioni evolute in laboratorio quali programmazioni di cicli termici complessi con ripetizioni illimitate. Riscaldamento all'interno sui 4 lati per livelli eccellenti di omogeneità della temperatura. Parametri facilmente regolabili su COCKPIT di controllo (temperatura Celsius o Fahrenheit, posizione della valvola di aerazione, programmazione dei tempi). Funzione di setpoint WAIT - il tempo di programmazione parte quando è raggiunto il setpoint di temperatura. È dotata di doppio display digitale a colori multifunzionale ad alta definizione. Timer digitale interno regolabile da 1 min a 99 giorni, 23 ore. Sistema di regolazione PID a 2 sensori di temperatura Pt 100 classe A a 4 fili a controllo reciproco. Sistema di autodiagnosi in caso di malfunzionamento. Funzione di calibrazione accessibile direttamente dal COCKPIT di controllo su 3 punti di temperatura liberamente selezionabili. Multiplo dispositivo di protezione contro le sovratemperatura elettronico (classe 3.1 o classe 2 selezionabile da display) e meccanico (in classe 1) in accordo alle DIN 12 880 con allarmi acustici e visivi. Innovativo sistema di chiusura con unica maniglia a doppio bloccaggio e estrema facilità all'uso. Ripiani grigliati in acciaio inox in dotazione. Certificato di calibrazione su un punto di temperatura (160°C) incluso. Protezione delle applicazioni con l'inserimento di funzioni user-ID. Software AtmoCONTROL incluso. Costruita interamente in acciaio inox stampato per la struttura esterna e acciaio inox liscio per la camera interna.

**Codice Articolo:** 22.8258.99

### **Breve descrizione del prodotto:**

STUFA UN 450 PLUS C/RUOTE CONVENZIONE NATURALE DISPLAY DOPPIO MEMMERT

**Informazioni aggiuntive:**


- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 400/50/5800
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 1224x784x1247
- Peso (kg): 1,60
- Volume (μl): 449
- Interfacce: Ethernet e USB
- Dimensioni interne (LxPxH mm): 1040x600x720
- Classe di sicurezza: 3.1 - 2 - 1
- Timer: Sì
- Campo di temperatura (° C): +5 sopra ambiente ÷ +300
- Numero di ripiani in dotazione: 2/8
- Risoluzione del display (° C): 0,1 fino a 99,9 - 0,5 al di sopra - 0,1 per valore attuale
- Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C): ±0,5 a 160°C
- Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C): ±4,0 a 160°C
- Prodotto padre: 22.8234.99

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">22.8238.99</a>	STUFA UN 55 PLUS convezione naturale DISPLAY DOPPIO MEMMERT
	<a href="#">22.8242.99</a>	STUFA UN 75 PLUS a convezione naturale DISPLAY DOPPIO MEMMERT
	<a href="#">22.8262.99</a>	STUFA UF 750 PLUS C/RUOTE a convezione naturale doppio display MEMMERT
	<a href="#">22.8250.99</a>	STUFA UN 160 PLUS a convezione naturale doppio display MEMMERT
	<a href="#">22.8254.99</a>	STUFA UN 260 PLUS a convezione naturale DISPLAY DOPPIO MEMMERT
	<a href="#">22.8246.99</a>	STUFA UN 110 PLUS a convezione naturale doppio display MEMMERT

---

	<b>Codice</b>	<b>VARIANTI Articolo</b>
	<a href="#">22.8234.99</a>	STUFA UN 30 PLUS a convezione naturale DISPLAY DOPPIO MEMMERT

## Accessori

	<b>Codice</b>	<b>ACCESSORI Articolo</b>
	<a href="#">23.A013.92</a>	FORO D'INGRESSO 23 MM LATO DX CENTRO X STUFA UN 450 PLUS MEMMERT
	<a href="#">23.A014.76</a>	RIPIANO GRIGLIATO SUPPLEMENTARE ACCIAIO INOX X INCUBATORE UN 450 PLUS MEMMERT