STUFA UN 55 PLUS convenzione naturale DISPLAY DOPPIO MEMMERT

La stufa a convezione naturale d'aria modello UN 55 a doppio display è adatta per applicazioni evolute in laboratorio quali programmazioni di cicli termici complessi con ripetezioni illimitate.Riscaldamento all'interno sui 4 lati per livelli eccellenti di omogeneità della temperatura.Parametri facilmente regolabili su COCKPIT di controllo (temperatura Celsius o Fahrenheit, posizione della valvola di aerazione, programmazione dei tempi).Funzione di setpointWAIT – il tempo di programmazione parte quando è raggiunto il setpoint di temperatura.E' dotata di doppio display digitale a colori multifunzionale ad alta definizione.Timer digitale interno regolabile da 1 min a 99 giorni, 23 ore.Sistema di regolazione PID a 2 sensori di temperatura Pt 100 classe A a 4 fili a controllo reciproco.Sistema di autodiagnosi in caso di malfunzionamento.Funzione di calibrazione accessibile direttamente dal COCKPIT di controllo su 3 punti di temperatura liberamente selezionabili.Multiplo dispositivo di protezione contro le sovratemperatura elettronico (classe 3.1 o classe 2 selezionabile da display) e meccanico (in classe 1) in accordo alle DIN 12 880 con allarmi acustici e visivi.Innovativo sistema di chiusura con unica maniglia a doppio bloccaggio e estrema facilità all'uso.Ripiani grigliati in acciaio inox in dotazione. Certificato di calibrazione su un punto di temperatura (160°C) incluso.Protezione delle applicazioni con l'inserimento di funzioni user-ID.Software AtmoCONTROL inclusoCostruita interamente in acciaio inox stampato per la struttura esterna e acciaio inox liscio per la camera interna.

Codice Articolo: 22.8238.99

Breve descrizione del prodotto:

STUFA UN 55 PLUS convenzione naturale DISPLAY DOPPIO MEMMERT

Informazioni aggiuntive:

- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 230/50/2000
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 585x514x787
- Peso (kg): 5,5
- Volume (µl): 5,3
- Interfacce: Ethernet e USB
- Dimensioni interne (LxPxH mm): 400x330x400
- Classe di sicurezza: 3.1 – 2 – 1
- Timer: Sì
- Campo di temperatura (° C): +5 sopra ambiente ÷+300
- Numero di ripiani in dotazione: 1/4
- Risoluzione del display (° C): 0,1 fino a 99,9 – 0,5 al di sopra – 0,1 per valore attuale
- Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C): ±0,5 a 160°C
- Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C): ±3,5 a 160°C
- Prodotto padre: 22.8234.99

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8242.99	STUFA UN 75 PLUS a convezione naturale DISPLAY DOPPIO MEMMERT
	22.8262.99	STUFA UF 750 PLUS C/RUOTE a convezione naturale doppio display MEMMERT
	22.8250.99	STUFA UN 160 PLUS a convezione naturale doppio display MEMMERT
	22.8254.99	STUFA UN 260 PLUS a convezione naturale DISPLAY DOPPIO MEMMERT
	22.8258.99	STUFA UN 450 PLUS C/RUOTE a convezione naturale DISPLAY DOPPIO MEMMERT
	22.8246.99	STUFA UN 110 PLUS a convezione naturale doppio display MEMMERT

	Codice	VARIANTI Articolo
	22.8234.99	STUFA UN 30 PLUS a convezione naturale DISPLAY DOPPIO MEMMERT

Accessori

	Codice	ACCESSORI Articolo
	23.A013.73	FORO D'INGRESSO 23 MM LATO DX CENTRO X STUFA UN 55 PLUS MEMMERT
	23.A015.02	RIPIANO GRIGLIATO SUPPLEMENTARE ACCIAIO INOX X STUFA UN 55 PLUS MEMMERT