

STUFA UF 750 PLUS C/RUOTE a convezione naturale doppio display MEMMERT



La stufa a convezione naturale d'aria modello UN 750 a doppio display è adatta per applicazioni evolute in laboratorio quali programmazioni di cicli termici complessi con ripetizioni illimitate. Riscaldamento all'interno sui 4 lati per livelli eccellenti di omogeneità della temperatura. Parametri facilmente regolabili su COCKPIT di controllo (temperatura Celsius o Fahrenheit, posizione della valvola di aerazione, programmazione dei tempi). Funzione di setpoint WAIT - il tempo di programmazione parte quando è raggiunto il setpoint di temperatura. È dotata di doppio display digitale a colori multifunzionale ad alta definizione. Timer digitale interno regolabile da 1 min a 99 giorni, 23 ore. Sistema di regolazione PID a 2 sensori di temperatura Pt 100 classe A a 4 fili a controllo reciproco. Sistema di autodiagnosi in caso di malfunzionamento. Funzione di calibrazione accessibile direttamente dal COCKPIT di controllo su 3 punti di temperatura liberamente selezionabili. Multiplo dispositivo di protezione contro le sovratemperature elettronico (classe 3.1 o classe 2 selezionabile da display) e meccanico (in classe 1) in accordo alle DIN 12 880 con allarmi acustici e visivi. Innovativo sistema di chiusura con unica maniglia a doppio bloccaggio e estrema facilità all'uso. Ripiani grigliati in acciaio inox in dotazione. Certificato di calibrazione su un punto di temperatura (160°C) incluso. Protezione delle applicazioni con l'inserimento di funzioni user-ID. Software AtmoCONTROL incluso. Costruita interamente in acciaio inox stampato per la struttura esterna e acciaio inox liscio per la camera interna.








Codice Articolo: 22.8262.99

Breve descrizione del prodotto:




STUFA UF 750 PLUS C/RUOTE CONVEZIONE NATURALE DISPLAY DOPPIO MEMMERT

Informazioni aggiuntive:

- Volume (l): 749
- Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 400/50/7000
- Classe di sicurezza: 3.1 - 2 - 1
- Dimensioni interne (LxPxH mm): 1040x600x1200
- Campo di temperatura (° C): +5 sopra ambiente ÷ +300
- Dimensioni esterne (LxPxH mm): 1224x784x1726
- Interfacce: Ethernet e USB
- Numero di ripiani in dotazione: 2/14
- Peso (kg): 192
- Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C): ±1,0 a 160°C
- Risoluzione del display (° C): 0,1 fino a 99,9 - 0,5 al di sopra - 0,1 per valore attuale
- Timer: Sì
- Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C) g: ±4,5 a 160°C

| | Codice | VARIANTI Articolo |
|---|----------------------------|--|
|  | 22.8238.99 | STUFA UN 55 PLUS convezione naturale DISPLAY DOPPIO MEMMERT |
|  | 22.8242.99 | STUFA UN 75 PLUS a convezione naturale DISPLAY DOPPIO MEMMERT |
|  | 22.8250.99 | STUFA UN 160 PLUS a convezione naturale doppio display MEMMERT |
|  | 22.8254.99 | STUFA UN 260 PLUS a convezione naturale DISPLAY DOPPIO MEMMERT |
|  | 22.8258.99 | STUFA UN 450 PLUS C/RUOTE a convezione naturale DISPLAY DOPPIO MEMMERT |
|  | 22.8246.99 | STUFA UN 110 PLUS a convezione naturale doppio display MEMMERT |
|  | 22.8234.99 | STUFA UN 30 PLUS a convezione naturale DISPLAY DOPPIO MEMMERT |

Accessori

| | Codice | ACCESSORI Articolo |
|---|----------------------------|---|
|  | 23.A013.96 | FORO D'INGRESSO 23 MM LATO DX CENTRO X STUFA UN 750 PLUS MEMMERT |
|  | 23.A014.82 | RIPIANO GRIGLIATO SUPPLEMENTARE ACCIAIO INOX X INCUBATORE UF 750 PLUS MEMMERT |
|  | 23.A014.95 | PORTAVETRO QUADRUPLIO STRATO ISOLANTE X STUFA UN750 PLUS MEMMERT |