

Viscosimetro di Ubbelohde serie II



Viscosimetri di Ubbelohde in vetro, per determinazione viscosità cinematica in centistokes di liquidi trasparenti secondo norme ASTM D445, D-446, IP71, ISO3104-3105, DIN 52562 completi di certificazione di taratura.

Codice Articolo: 01.4790.33









Breve descrizione del prodotto:





VISCOSIMETRO DI UBBELOHDE XLIQUIDI SERIE 2

Informazioni aggiuntive:

- Costante approx. cSt/s: 0,01
- Serie: 2
- Scala: 20 - 100

	Codice	VARIANTI Articolo
	01.4765.33	Viscosimetro di Ubbelohde serie 0C

	Codice	VARIANTI Articolo
	01.4775.33	Viscosimetro di Ubbelohde serie I
	01.4780.33	Viscosimetro di Ubbelohde serie IC
	01.4810.33	Viscosimetro di Ubbelohde serie IIIC
	01.4760.33	Viscosimetro di Ubbelohde serie 0
	01.4770.33	Viscosimetro di Ubbelohde serie 0B
	01.4785.33	Viscosimetro di Ubbelohde serie 1B
	01.4795.33	VISCOSIMETRO DI UBVELOHDE SERIE 2C
	01.4800.33	Viscosimetro di Ubbelohde serie 2B

	Codice	VARIANTI Articolo
	01.4805.33	Viscosimetro di Ubbelohde serie 3
	01.4815.33	Viscosimetro di Ubbelohde serie 3B
	01.4820.33	Viscosimetro di Ubbelohde serie 4
	01.4825.33	Viscosimetro di Ubbelohde serie 4C