

# FORNO A MUFFOLA MOD. ZA PREDERI MONOFASE 220 V



FORNO A MUFFOLA MOD. ZA PREDERI MONOFASE 220 V

Forni a muffola da banco che trovano applicazione nei laboratori chimici, di ricerca, industriali, scolastici per uso universale.

## Caratteristiche principali:

- Carpenteria metallica costruita in robusta lamiera di acciaio finemente verniciata.
- Isolamento termico ottenuto grazie ad una fibra di ceramica onde ottenere un veloce riscaldamento ed un limitato consumo energetico.
- Muffola riscaldante, in gettata unica, costituita da allumina, materiale refrattario cordieritico ad alto potere per sopperire agli sbalzi termici, sfilabile dal retro.
- Resistori in lega speciale di KANTHAL A1 schermati, con carico superficiale molto ridotto e sovradimensionati per garantire una lunga durata.
- Porta a bandiera con cuneo di pressione e dispositivo di arresto dell' alimentazione elettrica alla sua apertura, che consente all'operatore, durante il carico e scarico della muffola, di agire con la massima sicurezza.
- Termocoppia protetta con guaina in ceramica.
- Scarico posteriore dei fumi a tiraggio naturale.

N.B. Voltaggio a 110 monofase e 380 trifase prezzi a richiesta.

Codice Articolo: 22.3130.70

## Breve descrizione del prodotto:

Forno a muffola modello ZA



# Informazioni aggiuntive:

■ Temperatura massima (° C): 1100

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220/50-60/3900

Dimensioni esterne (LxPxH mm): 500x650x650

Peso (kg): 8,3Volume (μl): -

■ Dimensioni interne (LxPxH mm): 210x320x145

■ Prodotto padre: 22.3130.70

#### **Descrizione**

Forni a muffola da banco che trovano applicazione nei laboratori chimici, di ricerca, industriali, scolastici per uso universale.

## Caratteristiche principali:

- Carpenteria metallica costruita in robusta lamiera di acciaio finemente verniciata.
- Isolamento termico ottenuto grazie ad una fibra di ceramica onde ottenere un veloce riscaldamento ed un limitato consumo energetico.
- Muffola riscaldante, in gettata unica, costituita da allumina, materiale refrattario cordieritico ad alto potere per sopperire agli sbalzi termici, sfilabile dal retro.
- Resistori in lega speciale di KANTHAL A1 schermati, con carico superficiale molto ridotto e sovradimensionati per garantire una lunga durata.
- Porta a bandiera con cuneo di pressione e dispositivo di arresto dell' alimentazione elettrica alla sua apertura, che consente all'operatore, durante il carico e scarico della muffola, di agire con la massima sicurezza.
- Termocoppia protetta con guaina in ceramica.
- Scarico posteriore dei fumi a tiraggio naturale.

N.B. Voltaggio a 110 monofase e 380 trifase prezzi a richiesta.

	Codice	VARIANTI Articolo
0.5	22.3135.70	FORNO A MUFFOLA MOD. ZB PREDERI MONOFASE 220 V
	22.3150.70	FORNO A MUFFOLA MOD. ZE PREDERI MONOFASE 220 V



	Codice	VARIANTI Articolo
0 1 8	22.3145.70	FORNO A MUFFOLA Z-300 PREDERI