

FORNO A MUFFOLA MOD. ZB PREDERI MONOFASE 220 V



FORNO A MUFFOLA MOD. ZB PREDERI MONOFASE 220 V

Forno a muffola da banco serie ZB 1100°C che trova applicazione nei laboratori chimici, di ricerca, industriali, scolastici per uso universale.

Carpenteria metallica costituita in robusta lamiera acciaiosa finemente verniciata.

L'isolamento termico è ottenuto in fibra ceramica onde ottenere un veloce riscaldamento ed un limitato consumo energetico.

Muffola riscaldante, sfilabile dal retro, in gettata unica di materiale refrattario cordielitico ad alto potere di allumina per sopperire agli sbalzi termici.

Resistori in lega speciale di KANTHAL A1 schermati con carico superficiale molto ridotto e sovradimensionati per garantire una lunga durata.

Porta a bandiera con cuneo di pressione e dispositivo di arresto dell' alimentazione elettrica alla sua apertura, che consente all'operatore, durante il carico e scarico della muffola, di agire con la massima sicurezza.

Termocoppia protetta con guaina in ceramica.

Scarico posteriore dei fumi a tiraggio naturale.

N.B. Voltaggio a 110 monofase e 380 trifase prezzo a richiesta

Codice Articolo: 22.3135.70

Breve descrizione del prodotto:

Forno a muffola modello ZB



Informazioni aggiuntive:

■ Temperatura massima (° C): 1100

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 220/50-60/3600

■ Dimensioni esterne (LxPxH mm): 500x650x650

Peso (kg): 8,3Volume (μl): -

■ Dimensioni interne (LxPxH mm): 210x280x145

■ Prodotto padre: 22.3130.70

Descrizione

Forno a muffola da banco serie ZB 1100°C che trova applicazione nei laboratori chimici, di ricerca, industriali, scolastici per uso universale.

Carpenteria metallica costituita in robusta lamiera acciaiosa finemente verniciata.

L'isolamento termico è ottenuto in fibra ceramica onde ottenere un veloce riscaldamento ed un limitato consumo energetico.

Muffola riscaldante, sfilabile dal retro, in gettata unica di materiale refrattario cordielitico ad alto potere di allumina per sopperire agli sbalzi termici.

Resistori in lega speciale di KANTHAL A1 schermati con carico superficiale molto ridotto e sovradimensionati per garantire una lunga durata.

Porta a bandiera con cuneo di pressione e dispositivo di arresto dell' alimentazione elettrica alla sua apertura, che consente all'operatore, durante il carico e scarico della muffola, di agire con la massima sicurezza.

Termocoppia protetta con guaina in ceramica.

Scarico posteriore dei fumi a tiraggio naturale.

N.B. Voltaggio a 110 monofase e 380 trifase prezzo a richiesta

	Codice	VARIANTI Articolo
0 1 2	22.3130.70	FORNO A MUFFOLA MOD. ZA PREDERI MONOFASE 220 V
	22.3150.70	FORNO A MUFFOLA MOD. ZE PREDERI MONOFASE 220 V



	Codice	VARIANTI Articolo
0 1 8	22.3145.70	FORNO A MUFFOLA Z-300 PREDERI