

S303A0390

Posizioni:	SER 158/3 3 posizioni SER 158/6 6 posizioni
Capacità massima:	SER 158/3 21 campioni/giorno/unità SER 158/6 42 campioni/giorno/unità
Scalabilità:	SER 158/3 12 pos. (fino a 4 unità) SER 158/6 24 pos. (fino a 4 unità)
Display:	Touch screen 7" a colori - ControlPad estraibile
Solventi accettati:	Può essere utilizzato con la maggior parte dei solventi
Recupero solvente:	> 90%
Intervallo di misurazione:	0.1-100%
Riproducibilità (RSD):	≤ 1%
Automazione:	Immersion, Removing, Washing, Recovery, Cooling
Lighting:	Le luci a LED mostrano le posizioni attive

Elemento riscaldante:	Vetroceramica - interruttore on/off indipendente per le posizioni
Quantità di campione:	Da 0.5 a 15 g in provettoni da 33x80 mm (generalmente 2-3 g)
Guarnizioni:	Viton, Butile, e Vaflon
Condensatori:	Titanio (in attesa di Brevetto VELP)
Connettività:	Cloud via LAN
Interfacce:	3 x USB (bilancia, mouse, USB), Ethernet (PC)
Calcolo del risultato:	Automatico, archiviato su ControlPad
Consumo acqua di rete:	Da 1.0 l/min
Dimensioni (LxHxP):	SER 158/3 358x546x450 mm SER 158/6 546x546x450 mm
Dimensioni con ControlPad:	SER 158/3 358x546x570 mm SER 158/6 546x546x570 mm
Peso (SER 158/ControlPad):	SER 158/3 29 / 1 kg SER 158/6 36 / 1 kg

Alimentazione:

SER 158/3 115/230 – 50/60
V-Hz

SER 158/6 115/230 – 50/60
V-Hz

Potenza:

SER 158/3 630/850 W

SER 158/6 630/850 W