

Specifiche		
	DiluFlow Elite 1 kg (pompa singola)	DiluFlow Elite 1 kg (doppia pompa)
Riferimento	503 101	503 201
PANORAMICA		
Corpo in acciaio inossidabile 304L	N	N
Borsa Altezza aperta < 30 cm	N	N
Vassoio raccogli gocce rimovibile (brevettato)	N	N
BagOpen con sistema GeckoGrip (brevettato)	N	N
Supporto magnetico per BagOpen (forma brevettata)	N	N
LightCode: LED di stato colorato	N	N
Compatibile con Booster Kit	N	N
Nucleo elettromeccanico in fusione di acciaio inossidabile	N	N
braccio robotico	N	N
Protezione per ugello di erogazione	N	N

Fino a 6 pompe	N	N
Modalità di erogazione multipla (brevettata)	N	N
Modalità polvere	N	N
Modalità di pesatura	N	N
Funzione di tara automatica	N	N
24 programmi modificabili	N	N
Connettività bidirezionale	N	N
1 g diluizione a 1/10	N	N

SPECIFICHE

Risoluzione fino a 200 g	0,01 g
Campo di pesatura	da 0,1 a 1000 g
Peso massimo senza supporto	1500 grammi

Precisione di pesatura	Da 0 g a 20 g: $\pm 0,01$ g / Da 20 g a 1000 g: $\pm 0,05\%$
Fattore di diluizione	Da 1/2 a 1/1000, frazioni personalizzabili
Peso minimo richiesto per la diluizione	0,5 g (con un fattore di diluizione consigliato di 10)
Peso minimo richiesto per la distribuzione	5 grammi
Precisione di diluizione/distribuzione	> 99% in modalità Standard o Accurata (in condizioni ottimali)
Tempo di diluizione per un campione da 25 g diluito a 1/10	< 8 s (con kit booster in modalità Fast)
Tempo di distribuzione per 90 mL	< 6 s (con Booster Kit in modalità Fast)
Tempo di distribuzione per 225 mL	< 9 s (con Booster Kit in modalità Fast)
Numero massimo di pompe	2 integrati + 4 esterni

Modalità di
diluizione/distribuzione

Veloce - Standard - Preciso

Lingua

Inglese, Francese

Tensione - Frequenze

100-240 V~ 50/60 Hz

Fusibili

T 3.15AL 250 V 5x20 mm

Potenza max.

60 W

Garanzia

1 anno

Marchio di protezione
internazionale

IP32

Disponibilità dei pezzi di
ricambio

10 anni

In conformità con

ISO 7218 - ISO 6887

TRACCIABILITÀ



Tracciabilità	Stampante / Esportazione in file Excel TM / Esportazione in file CSV su chiavetta USB / Connessione bidirezionale al LIMS
---------------	---

Tipo di connessione LIMS	Condivisione di file, servizio web
--------------------------	------------------------------------

Dati esportati	Peso del campione / Peso totale / Fattore di diluizione / Precisione di diluizione / Diluente / Numero del campione / Numero di lotto del diluente / Data / Ora / Data dell'ultima calibrazione / Nome dell'operatore / Nome del programma
----------------	--

Connessione	2 porte USB (tipo A) per collegare una stampante, una tastiera, un lettore di codici a barre, una chiavetta USB / 1 porta USB (tipo B) per collegare un computer / Presa jack per collegare un pedale / Pistola portatile / Connessione Ethernet per LIMS
-------------	---

PESO E DIMENSIONI

Dimensioni (lxpxa): DiluFlow	31,3 x 42,1 x 37,7 centimetri	37 x 42,1 x 37,7 centimetri
---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Dimensioni (lxpxh): DiluFlow + Booster Kit (Rif. 511 000)	36,8 x 42,1 x 37,7 cm (1 kit di potenziamento)	48,7 x 42,1 x 37,7 cm (2 kit di potenziamento)
---	---	---

Dimensioni (lxpxh): DiluFlow + 2 Supporto integrabile per sacchetti di brodo (Rif. 505 010)	47,1 x 42,9 x 54,1 centimetri	47,1 x 42,9 x 54,1 centimetri
--	-------------------------------	-------------------------------

Peso netto: DiluFlow	13,00 kg	15,30 kg
----------------------	----------	----------

Peso netto: DiluFlow + Booster Kit (Rif. 511 000)	13,30 kg (1 kit di rialzo)	15,90 kg (2 kit di rialzo)
--	----------------------------	----------------------------

Peso netto: DiluFlow + 2 Supporto integrabile per sacchetti di brodo (Rif. 505 010)	14,10 kg	16,40 kg
--	----------	----------

Scatola (lxpxa): DiluFlow	55 x 55 x 53 cm	55 x 55 x 53 cm
---------------------------	-----------------	-----------------

Peso lordo: DiluFlow	18,90 kg	22,00 kg
----------------------	----------	----------

Peso lordo: DiluFlow +
Booster Kit (Rif. 511 000)

19,20 kg (1 kit di rialzo)

22,30 kg (2 kit di rialzo)

Peso lordo: DiluFlow + 2
Supporto integrabile per
sacchetti di brodo (Rif. 505
010)

20,90 kg

24,00 kg

CONSEGNATO CON



1 vaschetta raccogli gocce 400, 1 o 2 pompe, 1 protezione per ugelli di erogazione, 1 gruppo di erogazione (GL45 - Ø 3,2 mm) per pompa, 1 chiavetta USB, 1 cavo USB, 1 cavo di prolunga USB A maschio / A femmina, 1 cavo di alimentazione, 1 BagOpen 400 per diluitori (acciaio inossidabile), 1 manuale utente, 1 set di 10 GeckoGrip, 1 set di gomma adesiva, 1 chiave a brugola, campioni di sacchetti per frullatore, 1 certificato di conformità / scheda di garanzia.