

Specifiche

	DiluFlow Pro 5 kg (pompa singola)	DiluFlow Pro 5 kg (doppia pompa)
Riferimento	502 105	502 205
PANORAMICA		
Corpo in acciaio inossidabile 304L	N	N
Borsa Altezza aperta < 30 cm	N	N
Vassoio raccogli gocce rimovibile (brevettato)	N	N
BagOpen con sistema GeckoGrip (brevettato)	N	N
Supporto magnetico per BagOpen (forma brevettata)	N	N
LightCode: LED di stato colorato	N	N
Compatibile con Booster Kit	N	N
Nucleo elettromeccanico in fusione di acciaio inossidabile	N	N
braccio robotico	N	N
Compatibile con il kit Jumbo	N	N

Protezione per ugello di erogazione

N

N

SPECIFICHE

Risoluzione fino a 200 g

0,01 g

Campo di pesatura

da 0,1 a 5000 g

Peso massimo senza supporto

7000 grammi

Precisione di pesatura

Da 0 g a 100 g: $\pm 0,05$ g / Da 100 g a 5000 g: $\pm 0,05\%$

Fattore di diluizione

Da 1/2 a 1/99

Peso minimo richiesto
per la diluizione

5 grammi

Peso minimo richiesto
per la distribuzione

5 grammi

Precisione di
diluizione/distribuzione

> 99% in modalità Standard o Accurata (in condizioni
ottimali)

Tempo di diluizione per
un campione da 25 g
diluito a 1/10

< 9 s (con Booster Kit in modalità Fast)

Tempo di diluizione per
un campione da 375 g
diluito a 1/10

< 80 s (con Booster Kit in modalità Fast)

Tempo di distribuzione
per 90 mL

< 7 s (con Booster Kit in modalità Fast)

Tempo di distribuzione
per 225 mL

< 10 s (con Booster Kit in modalità Fast)

Numero massimo di
pompe

2 integrati

Modalità di
diluizione/distribuzione

Veloce / Standard / Preciso

Lingua

Inglese

Tensione - Frequenze

100-240 V~ 50/60 Hz

Fusibili

T3.15A L 250V 5x20 mm

Potenza max.

60 W

Garanzia

1 anno

Marchio di protezione
internazionale

IP32

Disponibilità dei pezzi di
ricambio

10 anni

In conformità con

ISO 7218 - ISO 6887

TRACCIABILITÀ



Tracciabilità	Software di stampa/supervisione (esportazione in Excel TM /OpenOffice TM , file CSV, stampante)
---------------	--

Dati esportati	Peso del campione / Peso totale / Fattore di diluizione / Precisione di diluizione / Pompa destra o sinistra + con software di supervisione: Numero del campione / Nome dell'operatore / Data / Ora
----------------	--

Connessione	Uscita RS232 per stampante / Porta USB per computer / Uscita jack per collegamento pedale
-------------	--

PESO E DIMENSIONI	
-------------------	--

Dimensioni (lpxa): DiluFlow	31,3 x 42,1 x 37,7 centimetri	37 x 42,1 x 37,7 centimetri
--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Dimensioni (lpxh): DiluFlow + Booster Kit (Rif. 511 000)	36,8 x 42,1 x 37,7 cm (1 kit di potenziamento)	48,7 x 42,1 x 37,7 cm (2 kit di potenziamento)
--	---	---

Dimensioni (lpxh): DiluFlow + 2 Supporto integrabile per sacchetti di brodo (Rif. 505 010)	47,1 x 42,9 x 54,1 centimetri	47,1 x 42,9 x 54,1 centimetri
---	----------------------------------	----------------------------------

Dimensioni (lpxa): DiluFlow + Kit Jumbo (Rif. 505 006)	46,5 x 42,1 x 37,7 centimetri	46,5 x 42,1 x 37,7 centimetri
Peso netto: DiluFlow	12,40 kg	14,90 kg
Peso netto: DiluFlow + Booster Kit (Rif. 511 000)	12,70 kg (1 kit di rialzo)	15,50 kg (2 kit di rialzo)
Peso netto: DiluFlow + 2 Supporto integrabile per sacchetti di brodo (Rif. 505 010)	13,50 kg	16,00 kg
Peso netto: DiluFlow + Jumbo Kit (Rif. 505 006)	13 chili	15,50 kg
Scatola (lpxa): DiluFlow	55 x 55 x 53 cm	55 x 55 x 53 cm
Scatola (lpxh): Kit Jumbo (Réf. 505 006)	40 x 30 x 18 cm	40 x 30 x 18 cm
Peso lordo: DiluFlow	18,20 kg	21,30 kg

Peso lordo: DiluFlow + Booster Kit (Rif. 511 000)	18,50 kg (1 kit di rialzo)	21,60 kg (2 kit di rialzo)
---	----------------------------	----------------------------

Peso lordo: DiluFlow + 2 Supporto integrabile per sacchetti di brodo (Rif. 505 010)	20,20 kg	23,30 kg
--	----------	----------

Peso lordo: DiluFlow + Jumbo Kit (Rif. 505 006)	18,80 kg (2 scatole)	21,90 kg (2 scatole)
---	----------------------	----------------------

CONSEGNATO CON



1 vaschetta raccogli gocce
400, 1 o 2 pompe, 1
protezione per ugelli di
erogazione, 1 gruppo di
erogazione (GL45 - Ø 6,4
mm) per pompa, 1 cavo
USB, 1 software di
supervisione, 1 cavo di
alimentazione, 1 BagOpen
400 per diluitori (acciaio
inox), 1 manuale utente, 1
set di 10 GeckoGrip, 1 set
di gomma adesiva, 1
chiave a brugola, campioni
di sacchetti per frullatore,
1 certificato di
conformità/scheda di
garanzia.

1 vaschetta raccogli gocce
400, 1 o 2 pompe, 1
protezione per ugelli di
erogazione, 1 gruppo di
erogazione (GL45 - Ø 6,4
mm) per pompa, 1 cavo
USB, 1 software di
supervisione, 1 cavo di
alimentazione, 1 BagOpen
400 per diluitori (acciaio
inox), 1 manuale utente, 1
set di 10 GeckoGrip, 1 set
di gomma adesiva, 1
chiave a brugola, campioni
di sacchetti per frullatore,
1 certificato di
conformità/scheda di
garanzia.