

Specifiche

Portata massima	120 g
Risoluzione	0,1 mg
Dimensione piatto	90 mm x 90 mm
Sistema di regolazione automatica interna	AutoCal™ - Automatico
Paravento	Inclusi
Dimensioni	393 mm x 370 mm x 230 mm (LxAxL)
Autonomia batteria	Non applicabile
Omologazione per il commercio	Non applicabile
Modello display ausiliario	Disponibile come accessorio
Sportello automatico	Non applicabile

Campo di tara	Fino alla portata massima per sottrazione
Ambiente di lavoro	Da 10 °C a 30 °C, 80% UR, senza condensa
Peso netto	7,4 kg
Capottina di protezione	Inclusi
Comunicazione	Dispositivo USB; Host USB x 2; RS232; Ethernet TCP/IP; WiFi/Bluetooth (Available as an Accessory)
Alimentazione	Adattatore CA (incluso)
Unità di misura	Singapore Tael; Oncia troy; Pennyweight; Grano; Tical; Personalizzato; Milligram; Momme; Newton; Baht; Tael di Taiwan; Grammo; Hong Kong Tael; Tola; Mesghal; Carati; Oncia
Peso minimo	10 mg
Display	Touchscreen TFT da 7" a colori
Struttura del piatto	Acciaio inossidabile
Ionizzatore integrato	No
Tempo di stabilizzazione	2 s

Ripetibilità, standard	0,1 mg
Pesata minima (tipica USP 0,1%)	100 mg
Linearità ±	0,2 mg