

F30200155

STRUTTURA	Tecnopolimero
DISPLAY	Touch screen da 7" a colori
GRAFICO TITOLAZIONE	Si
TEMPO DI ANALISI	Da 4 minuti (inclusa la titolazione)
GAMMA DI MISURAZIONE	0.04 - 220 mg N
RIPRODUCIBILITÀ (RSD)	$\leq 1 \%$
RECUPERO	$\geq 99.5 \%$
LIMITE DI RILEVABILITÀ (LOD)	$> 0.015 \text{ mg N}$
AGGIUNTA DI IDROSSIDO DI SODIO	Automatico
AGGIUNTA DI ACQUA	Automatico
AGGIUNTA DI ACIDO BORICO	Automatico
RIMOZIONE DEI RESIDUI DELLA DISTILLAZIONE	Automatico
RIMOZIONE DEI RESIDUI DELLA TITOLAZIONE	Automatico

PULIZIA DEL RECIPIENTE DI TITOLAZIONE	Automatico
REGOLAZIONE DEL VAPORE	10 - 100 %
TEMPO DI RITARDO (ANALISI DELLA LEGA DEVARDA)	00 sec - 99 min 59 sec
DISTILLAZIONE IN SERIE	Si
CONSUMO ACQUA DI RETE	Da 0,5 L / min a 15°C Da 1 L / min a 30°C
LINGUA SELEZIONABILE	Si
BIBLIOTECA DEI METODI	32 standard + 24 personalizzabili
GESTIONE DEGLI UTENTI	Si
ARCHIVIO (IMMAGAZZINAMENTO DEI DATI)	Si
CONFORMITÀ SOFTWARE CFR 21 PARTE 11	Si, accessorio
CONNESSIONI	2 x USB (bilancia, lettore di codice a barre, mouse, stampante, chiavetta); Ethernet (Pc, Ermes)

POTENZA	2200 W
DIMENSIONI (LXHXP)	385x780x416 mm 15.2x30.7x16.4 in
PESO	31 kg 68.3 lb
ABILITAZIONE A VELP ERMES	Si, via Wi-Fi o LAN