

DATI TECNICI RM0919250

Modello:	fotometro a filtri con microprocessore e dotato di autocalibrazione
Ottica:	ruota automatica con 7 filtri interferenziali
Lunghezze d'onda:	345/436/470/540/585/620/690 nm e 1 alloggiamento per filtro opzionale + LED 860 nm per misura NTU
Accuratezza lunghezza d'onda:	± 2 nm
Sorgente di luce:	lampada allo xenon
Rilevatore:	fotoelemento al silicio
Valore di bianco:	automatico
Metodo di funzionamento:	oltre 100 test pre-programmati, assorbanza, fattore, standard, torbidità e 5 programmi personalizzabili
Intervallo fotometrico:	± 3 E
Accuratezza fotometrica:	± 1 %
Stabilità:	< 0.002 E/h
Alloggiamento provette:	provette rotonde ID 14 mm (OD 16 mm)
Memorizzazione dati:	1000 risultati in accordo a GLP

Display:	display grafico retroilluminato, 64x128 pixels
Controllo qualità:	con NANOCONTROL NANOCHECK
Interfacce:	USB 2.0
Alimentazione:	via USB, batterie standard o ricaricabili
Grado di protezione:	IP 67
Dimensioni (LxHxP):	215x100x65 mm
Peso:	0.7 Kg