

# PSU-2T, Mini-agitatore per immunologia



## DESCRIZIONE

Il mini-agitatore PSU-2T assicura un funzionamento affidabile e continuo e un movimento omogeneo della piattaforma a una bassa velocità. La modalità non-stop fino a 7 giorni e il funzionamento ottimale per oltre 2 anni sono garantiti grazie al meccanismo di trasmissione diretta e al motore senza spazzole. Il display mostra alternativamente le letture del tempo e della velocità.

PSU-2T assicura una miscelazione regolabile dei reagenti nelle micropiastre. L'agitatore è un dispositivo compatto e di facile utilizzo ed occupa poco spazio quando riposto su un piano. Lo strumento è progettato per l'esecuzione di immunodosaggi. L'agitatore è ideale per l'uso personale.

L'agitatore può essere utilizzato in camere fredde o incubatori, operando in un intervallo di temperatura ambiente compreso tra +4°C e +40°C. L'alimentatore esterno a bassa tensione (12 V) garantisce la sicurezza elettrica negli ambienti umidi.



## SPECIFICHE

Range di controllo della velocità	150–1,200 rpm
Impostazione digitale del tempo	1 min–24 ore / non-stop
Segnale acustico del timer	+
Meccanismo di trasmissione diretta	+
Tempo di funzionamento continuo massimo	168 ore
Impostazione digitale e controllo del tempo e della velocità	+
Orbita	2 mm
Dimensioni complessive (L×P×H)	255x255x100 mm
Peso	2 kg
Corrente di ingresso/Consumo energetico	12 V, 280 mA / 3.4 W
Alimentatore esterno	C.A. Ingresso 100–240 V; 50/60 Hz; C.C. Uscita 12 V

## NUMERO DI CATEGORIA

Including IPP-2 platform	Con la piattaforma IPP-2
BS-010155-AAG	230VAC 50/60Hz Spina Euro
BS-010155-AAK	100-240VAC 50/60Hz Conexion multiple (EU, UK, AU, US)
BS-010155-AK	IQ OQ documento
BS-010155-BK	PQ documento



**IPP-4**

BS-010102-AK  
piattaforma

Platform IPP-4