

Modello	Tmax ¹	Dimensioni esterne ² in posizione chiusa, appoggiato sull'impianto di distribuzione			Dimensioni esterne impianto di distribuzione			Max diametro tubo esterno	Riscald. lunghezza	Lunghezza costante Temperatura ¹ +/- 5 K		Potenza	Allacciamento	Peso
		(RS - orizzontale) in mm			in mm					in mm		allacciata ⁵		
	in °C	LARGH. ³	PROF.	H	LARGH.	PROF.	H	in mm	in mm	singola zona	tre zone	in kW	elettrico	in kg
RS 50/250/11	1100	600	470	515	600	450	218	50	250	80	-	2,0	monofase	36
RS 120/500/11	1100	670	515	590	600	450	218	120	500	170	250	6,7	trifase ⁴	56
RS 170/750/11	1100	920	550	640	600	450	218	170	750	250	375	10,7	trifase ⁴	84
RS 170/1000/11	1100	1170	550	640	600	450	218	170	1000	330	500	13,8	trifase ⁴	97
RS 50/250/13	1300	600	470	515	600	450	218	50	250	80	-	2,0	monofase	37
RS 120/500/13	1300	670	515	590	600	450	218	120	500	170	250	6,7	trifase ⁴	56
RS 170/750/13	1300	920	550	640	600	450	218	170	750	250	375	12,1	trifase ⁴	85
RS 170/1000/13	1300	1170	550	640	600	450	218	170	1000	330	500	13,8	trifase ⁴	98

¹Indicazione fuori dal tubo. Differenza max. rispetto alla temperatura all'interno del tubo + 50 K

²Le dimensioni esterne variano in caso di dotazione aggiuntiva. Dimensioni su

³Senza tubo

⁴In caso di esecuzione a tre zone è necessario un conduttore N (3/N/PE)

⁵Il carico collegato si riferisce al forno standard e potrebbe aumentare per un forno con attrezzature aggiuntive. Per i forni con opzioni di collegamento per tensioni multi-intervallo, il carico collegato si applica alla tensione più alta consentita