

HI2620-02 - Hanna - Scheda Tecnica

Parametro	Specifiche tecniche
pH (con elettrodo HI11310)	Scala: da -2,00 a 16,00 pH Risoluzione: 0,01 pH Precisione (@25°C): $\pm 0,01$ pH Calibrazione: automatica fino a tre punti, selezionabile tra cinque tamponi standard (pH 4,01 o 3,00; 6,86; 7,01; 9,18; 10,01) e due tamponi personalizzati Compensazione della temperatura: automatica tramite sensore di temperatura integrato da -5,0 a 100,0 °C (23,0 a 212,0 °F)
mV (con elettrodo pH HI11310)	Scala: ± 1000 mV Risoluzione: 0,1 mV Precisione (@25°C): $\pm 0,2$ mV
ORP (con elettrodo HI36180)	Scala: $\pm 2000,0$ mV Risoluzione: 0,1 mV Precisione (@25°C): $\pm 0,2$ mV ($\pm 999,9$ mV); ± 1 mV (± 2000 mV) Calibrazione: correzione a punto singolo Compensazione della temperatura: automatica tramite sensore di temperatura integrato da -5,0 a 100,0 °C (23,0 a 212,0 °F)
Temperatura	Scala: da -20,0 a 120,0 °C (da -4,0 a 248,0 °F)

	Risoluzione: 0,1 °C (0,1 °F) Precisione (@25°C): ±0,5 °C (0,9 °F)
Interfaccia PC	USB-C
Alimentazione	USB Tipo C (5 VDC; 500 mA)
Condizioni ambientali	Da 0 a 50 °C (32 a 122 °F); massimo 95% UR non condensante
Dimensioni	205 x 160 x 77 mm (8,0 x 6,2 x 3,0 ")
Peso	Circa 0,85 kg (1,87 lb)